

## 附件：八人座电动巡逻车项目配置、参数及售后服务

一、产品质量要求：符合国家质量要求和行业标准

二、采购数量：2 辆

三、配置、参数

电 器 系 统	电控“▲”	72v 交流控制器		
	电池	深循环大容量铅酸蓄电池 72V		
	电池使用寿命	充放电 700 次		
	电机“▲”	7.5KW 三相异步电动机		
	充电机	电脑智能控制充电器		
车 身 配 置 、 底 盘	前挡风玻璃“▲”	钢化夹胶玻璃	动力传动系统	无级调速系统
	座椅	整体欧式海绵外包皮革座椅	转向系统	双球头双输出 齿轮齿条转向 器+转向助力
	车体“▲”	钢制车架+玻璃钢外壳+ 工业 ABS	前桥及悬挂	原装麦弗逊独 立悬挂
	仪表台	多功能仪表, 聚氨脂方向 盘, 前进后退开关	后桥及悬挂	整体式后桥, 带 主减速及差速 器, 钢板弹簧悬 挂+筒式液压减 震
	车架“▲”	微型汽车底盘, 全防锈处 理, 高强度钢结构件	制动系统	前碟后鼓式双 回路液压制动, 驻车制动装置+ 刹车助力
	后视镜	左右各一手动后视镜	驻车制动	手拉式驻车系 统
	音响	U 盘播放器, 外接 USB 接 口, 立体声扬声器	轮胎“▲”	175/70R13 子午 线真空轮胎
	DC/DC 转换器	48V 转 12V	顶棚	ABS 一体成形吸 塑顶棚
	加速器	电子加速器		
	灯光及信号	前照灯, 前后转向灯, 组合后尾灯, 电喇叭及倒车蜂鸣器		
技 术 参 数	额定乘员	8 人	初速 20km/h 制 动距离	≤4.0m
	外形尺寸长*宽*高 “▲”	3920×1490×1970MM	充电输入电压	220v
	整车装备质量	990kg	充电时间	8-10h

整车载荷	680kg	最大行驶速度	30km/h
前、后轮距“▲”	1295/1270mm	续驶里程	60-80km
轴距	2840mm	最大爬坡度(满载)	20%
最小离地间隙“▲”	150mm	最小转弯半径	≤5.0m

#### 四、售后服务

服务响应时间：接到有效报障通知后，1 个小时内作出实质性响应，2 个小时内到达指定现场。